

AT Acid-Test

Testsett for måling av syreinnhold i klima- og kjøleanlegg (AC/R)

Beskrivelse



ACID-TEST er et uunnværlig produkt som måler surhetsgraden i et AC/R-anlegg. Testen er svært nøyaktig, og er en viktig del av regelmessig forebyggende vedlikehold for å avdekke eventuelt syreinnhold i smøremidler.

ACID-TEST inneholder kjemiske bestanddeler som reagerer ved å endre farge når de kommer i kontakt med sure løsninger, og gir en indikasjon på kjølemediets nominelle pH-verdi.

Vi anbefaler det syrenøytraliserende tilsetningsstoffet **No-Acid** for eliminering av syrerester i anlegget.



Egenskaper

- Fungerer med alle smøremidler (POE - ABZ - PAO - PAG - PVE - Mineral)
- Nøyaktig resultat synlig på få sekunder
- Brukervennlig

- Biologisk nedbrytbar
- Ikke antennelig
- Ikke giftig
- Ikke farlig

Bruksanvisning

1. Hent ut noen ml smøremiddel fra anlegget.
2. Bruk pipetten til å sugge opp enten 2 ml smøremiddel hvis av typen POE eller 4 ml hvis av annen type, og overfør til en av flaskene.
3. Skru korken til og rist energisk i noen sekunder.
4. Sjekk for endring i farge:
 - Hvis fargen blir værende blå eller skifter til fiolett: smøremiddelet har en lav pH-verdi – noe korrigerende av anlegget er nødvendig.
 - Hvis fargen skifter til grønn: smøremiddelet har en moderat pH-verdi – behandling er nødvendig for å forbedre anlegget.
 - Hvis fargen skifter til gul: smøremiddelet har en høy pH-verdi – intens behandling er nødvendig; sjekk anlegget.



Emballasjeenheter



Sett bestående av 4 tester + 4 pipetter, inkl. bruksanvisning
Diskdisplay med 12 pappesker

Art.nr:

14791009



1 Sett



kr:



Esker og diskdisplay er i 100 % gjenvinnbar papp.

Fareindikasjoner

Ingen fareindikasjoner