

YELLOW JACKET®

TITAN™ servicemanometer – °C

Servicemanifold for kuldemedier

Dette TITAN™ servicemanometeret var sektorens første manifold i støpt aluminium – og er nå tilgjengelig for kuldemedium R-32!

Den spesielle aluminiumslegeringen gjør at enheten er lett i vekt og håndteringsvennlig samtidig som den har holdbarheten og påliteligheten som kreves for gjentatt bruk.

Egenskaper/fordeler – TITAN 4-veis manifold

- Fjerde slange muliggjør tilkobling til høy-/lavtrykksside, kuldemedietank og tømmeaggregat eller vakuumpumpe for diagnostikk, tømning og fylling uten å bytte slanger.
- 3/8" vakuumport som kan brukes sammen med større slanger for å redusere tømmetiden med opptil 33 %
- Store, tydelige 80 mm (3-1/8") manometre i rødt og blått stålhus, klasse 1 (1 % nøyaktighet); tilgang i front for enkel kalibrering på stedet; valgfri manometerbeskyttelse tilgjengelig.
- Velprøvd stempel med dobbel O-ring for driftssikkerhet og lang levetid.



- **Eksklusivt** 100-mesh filter in-line på alle flarekoblinger bidrar til å blokkere partikler og forlenger levetiden.
- Håndtak med ekstra godt grep, og fargekodet for enkel identifisering.
- Kontrollvindu som gjør det enkelt å følge med på kuldemediet under fylling og tapping.
- Heavy-duty krok som ikke sliter seg løs.

TITAN 2 og 4-VEIS SERVICE MANIFOLD

(80 mm—3-1/8"—klasse 1—rødt og blått—°C manometer)

Kuldemedier	Enheter	Vare nr	Tilkobling
R-32/410A	bar/psi	12249966	1/4-3/8-1/4-1/4"
R134A, 404A, 407c	bar/psi	12249956	1/4-3/8-1/4-1/4"
R-32/410A	bar/psi	12249866	1/4-3/8-1/4

YELLOW JACKET®

TITAN™ servicemanometer – °C